

Enke Voranstriche

sicher und haltbar
auf allen Untergründen



Enke Voranstriche

Sichere Haftung durch Forschung und Innovation.

Damit unsere Beschichtungs- und Abdichtungssysteme ihr volles Potenzial entfalten können, brauchen Sie perfekt vorbereitete Untergründe. Deshalb entwickeln und verbessern wir unsere Voranstriche stetig weiter. Das Ergebnis unserer Entwicklung: Maximale Haltbarkeit auf jedem Untergrund! Ob stark verwittert

und porös, Metall, Glas oder Fliesen – unsere Haftvermittler sind jeder Aufgabe gewachsen.

Ein bewährtes Baukastensystem sorgt dafür, dass unsere Flüssigkunststoffe (im Dach- oder Balkon-/Terrassenbereich) in Verbindung mit dem richtigen Voranstrich jeden Untergrund meistern.

Universal Primer 2K

Der neue Universal Primer 2K ist ein echtes Multitalent. Er zeigt kein thermoplastisches Verhalten und ist weniger aggressiv zu Untergründen aus Folien und Bahnen. Er ist auf verschiedensten Untergründen als Haftvermittler einsetzbar und bleibt, im Gegensatz zu anderen zweikomponentigen Produkten, auch angemischt über einen langen Zeitraum verarbeitbar.

Lieferform: Komponente A: 3,0 l Gebinde mit 1,4 kg Inhalt-
Komponente B: 1,0 l Gebinde mit 840 g Inhaltca.

Verbrauch: 100 – 200 g/m²
(von der gebrauchsfertigen Mischung)

- Leicht verstreichbar
- Schnell trocknend
- Quellt Untergründe wie Folien und Bahnen weniger an
- Sehr gute Haftung auf z. B. Metallen, bituminösen Dachbahnen, Elastomerbahnen, Altbelägen, Beton, Zementestrich, Fliesen und vielen Flüssigkunststoffen
- Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
- Nach Anmischen mehrere Wochen gebrauchsfähig
- Einsetzbar auf 95 % aller bauseits vorkommende Untergründe



Universal Voranstrich 933

Lieferform: Blechgebinde 20 kg, 8,0 kg, 2,5 kg
Verbrauch: ca. 100 – 200 g/m²

- Leicht verstreichbar
- Schnell trocknend
- Hervorragende Haftung auf vielen trockenen Untergründen wie z. B. Beton, Zementestrich, bituminösen Dachbahnen, verschiedenen Kunststoffen, Sandstein, Metallen
- Auch als verfestigender Haftgrund für Blechverklebungen mit Enkolit® auf Sandstein, sonstigen Natursteinen oder anderen porösen bzw. sandenden Untergründen

Glasprimer

Lieferform: 1 l Blechflasche
Verbrauch: ca. 50 g/m²

- Leicht verstreichbar
- Schnell trocknend
- Auch für Bereiche mit länger stehendem Wasser geeignet
- Hervorragend einsetzbar für Anschlüsse und Abdichtungen an Verglasungen oder auf keramischen Belägen

Voranstrich P-O

Lieferform: Blechgebinde 20 kg, 8,0 kg, 2,5 kg
Verbrauch: ca. 100 – 200 g/m²

- Leicht verstreichbar
- Schnell trocknend
- Hervorragende Haftung auf zahlreichen Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyolefinen, z. B. EPDM, FPO etc.



ENKE-WERK

Johannes Enke GmbH & Co. KG

Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf

Telefon +49 (0) 211 304074

info@enke-werk.de

Anwendungstechnik und Fachausstellung Langenfeld

Telefon +49 (0) 2173 8956840

technik@enke-werk.de

www.enke-werk.de

